

# Pi-Star Relais numérique - Configuration

Console | Administration | Expert | Arrêt/Redémarrage | Mise à jour | Sauvegarde/Restauration | Réinitialisation Usine

## Informations matérielles de la passerelle

| Nom d'hôte | Kernel     | Plateforme                    | Charge CPU | Température CPU  |
|------------|------------|-------------------------------|------------|------------------|
| pi-star    | 4.9.35-v7+ | Pi 3 Model B (1GB) - Sony, UK | 0 / 0 / 0  | 45.6°C / 114.1°F |

## Contrôle logiciel

| Paramètres           | Valeur  |
|----------------------|---|
| Logiciel contrôleur: | <input type="radio"/> DStarRepeater <input checked="" type="radio"/> MMDVMHost (DV-Mega Minimum Firmware 3.07 Required) |
| Mode contrôleur:     | <input type="radio"/> Simplex Node <input checked="" type="radio"/> Duplex Repeater (or Half-Duplex on Hotspots)        |

Appliquer les modifications

## Configuration de MMDVMHost

| Paramètres       | Valeur   |
|------------------|--|
| Mode DMR:        | <input checked="" type="checkbox"/> RF Hangtime: 20 Net Hangtime: 20   |
| Mode D-Star:     | <input type="checkbox"/> RF Hangtime: 20 Net Hangtime: 20  |
| Mode YSF:        | <input type="checkbox"/> RF Hangtime: 20 Net Hangtime: 20  |
| Mode P25:        | <input type="checkbox"/> RF Hangtime: 20 Net Hangtime: 20  |
| Mode NXDN:       | <input type="checkbox"/> RF Hangtime: 20 Net Hangtime: 20  |
| YSF2DMR:         | <input type="checkbox"/>   |
| YSF2NXDN:        | <input type="checkbox"/>   |
| YSF2P25:         | <input type="checkbox"/>   |
| DMR2YSF:         | <input type="checkbox"/> Uses 7 prefix on DMRGateway   |
| DMR2NXDN:        | <input type="checkbox"/> Uses 7 prefix on DMRGateway   |
| POCSAG:          | <input checked="" type="checkbox"/> POCSAG Paging Features   |
| Afficheur MMDVM: | Nextion <input type="text" value="Port: /dev/ttyNextionDriver"/> Nextion Layout: ON7LDS L3 HS <input type="text"/> |

Appliquer les modifications

## Configuration DMR

| Paramètres                  | Valeur   |
|-----------------------------|--|
| Master DMR:                 | DMRGateway <input type="text"/>                              |
| Master BrandMeister:        | BM_France_2082 <input type="text"/>                          |
| Réseau BrandMeister Enable: | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| Réseau BrandMeister:        | Repeater Information   Edit Repeater (BrandMeister Selfcare) |
| Master DMR+:                | DMR+_IPSC2-FRANCE3 <input type="text"/>                      |
| Réseau DMR+:                | Options= <input type="text"/>                                |
| Réseau DMR+ Enable:         | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| Master XLX:                 | XLX_933 <input type="text"/>                                 |
| XLX Startup Module:         | N <input type="text"/>                                       |
| Master XLX actif:           | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| Code Couleur DMR:           | 1 <input type="text"/>                                       |
| DMR LC intégré uniquement:  | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| DMR DumpTAData:             | <input checked="" type="checkbox"/>                          |

Appliquer les modifications